

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

01. Anyag/gyártásmód és cég megnevezése

Kereskedelmi név

Solvent 405
colorless (15097000000038)

Gyártó/szállító

Stefan Kupietz KG
Chemische Fabrik

Utca

August-Wilhelm-Kühnholz-Straße 9

Ország/postai irányítószám/város

26135 Oldenburg

Telefon/telefax

0441/20 69 50 / 0441 /20 69 520

Felvilágosítás szükség esetén

0171 / 27 333 53

02. Összetétel/adatok az alkotórészekről

Veszélyes alkotórészek

DIPROPYLENGLYKOLMETHYLETHER ; EG-sz. : 252-104-2 ; CAS-sz. : 34590-94-8

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

Részarány :
70 - 75 %

Besorolás :
Xi ; R 36/38

1-METHOXY-2-PROPANOL ; EG-sz. : 203-539-1 ; CAS-sz. : 107-98-2

Részarány :
25 - 30 %

Besorolás :
R 10

03. Esetleges veszélyek
A veszélyek megnevezése

Gyúlékony · Ingerli a szemet és a bőrt

Besorolás : R 10 · Xi ; R 36/38

04. Első segély
Általános tájékoztatás

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

Szennyezett ruhát azonnal távolítsuk el.

belélegzés után

Gondoskodjunk friss levegőről.

bőrrel való érintkezés után

Mossuk le vízzel és szappannal, majd öblítsük le.

szemmel való érintkezés után

Víz bőséges használatával mossuk le (10-15 percig). Hívjuk orvost.

lenyelés után

Igyunk sok vizet.

05. Tűzoltással kapcsolatos tájékoztatás
Alkalmas oltószerek

hab (alkoholálló), széndioxid, por, permet (vízpermet)

Kiegészítő tájékoztatás

Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser löschen.

06. Intézkedések akaratlan kikerülés esetén
Személyre vonatkozó óvintézkedések

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

A szerves oltóanyag-tartalma miatt gyújtóforrástól távol tartjuk, és a termet jól szellőztetjük ki. A gőzt ne lélegezzük be.

Környezetvédelmi intézkedések

Folyadékot kötő anyaggal szedjük fel, aztán a hulladékkezelésről szóló törvénynek megfelelően járunk el. Akadályozzuk meg a bekerülését csatornába.

Tisztítási és felvevő módszerek

Mechanikusan eltávolítjuk, a maradékot szívóképes anyaggal szedjük fel.

07. Kezelés és tárolás

Tájékoztatás a biztonságos kezelésről

A vegyszerek használatánál szokásos óvatossággal járunk el. Csak elegendő elszívással rendelkező helyeken alkalmazható.

Tájékoztatás a tűz- és a robbanásvédelemről

Intézkedjük az elektrosztatikai feltöltődés ellen. Gyújtóforrástól tartunk távol és jó szellőztetésről gondoskodunk.

Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények

Tartályokat ne hagyjuk nyitva. Raktártartályokat földeljük.

Tájékoztatás az együttes raktározáshoz

Élelmiszerrel elkülönítve tároljuk. Nagyon savas vagy lúgos anyagtól, mint pl. oxidálószer, tartunk távol.

További adatok tárolási feltételekről

A tartályt hővös és jól szellőző helyen tároljuk.

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

VCI raktározási osztály :

3A

08. Behatási korlátozás és személyes védőfelszerelés

Alkotórészek munkahelyre vonatkozó és megfigyelendő határértékei

DIPROPYLENGLYKOLMETHYLETHER ; CAS-sz. : 34590-94-8

Specifikáció:

TRGS 900 - a munkahelyi levegőre vonatkozó határértékek (D)

Érték :

50 ppm / 310 mg/m³

Kategória :

= 1 =

Változat kelte :

01.03.2002

Specifikáció:

küszöbérték (EC)

Érték :

50 ppm / 308 mg/m³

Megjegyzések :

H

Változat kelte :

08.06.2000

1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-sz. : 107-98-2

Specifikáció:

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján

**Kereskedelmi elnevezés :**

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

TRGS 900 - a munkahelyi levegőre vonatkozó határértékek (D)

Érték :

100 ppm / 370 mg/m³

Kategória :

= 1 =

Megjegyzések :

Y

Változat kelte :

01.03.2002

Specifikáció:

határérték rövid időtartamú kitettség esetén (EC)

Érték :

150 ppm / 568 mg/m³

Megjegyzések :

H

Változat kelte :

08.06.2000

Specifikáció:

küszöbérték (EC)

Érték :

100 ppm / 375 mg/m³

Megjegyzések :

H

Változat kelte :

08.06.2000

Személyes védőfelszerelés

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján

**Kereskedelmi elnevezés :**

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

Általános egészségügyi és védőintézkedések

Vegyük figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket.

Kéz védelme

védr kesztyű, pl. PVC-ből és legalább 0,8 mm vastag

Szem védelme

Jól elzáró védőszemüveget használjuk.

09. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés

Alak :

flyékony

Szín :

színtelen

Szag :

észlelhető

Biztonságra vonatkozó adatok

Forráspont :

(1013 hPa)

>

°C

100

Lobbanáspont :

°C

23 - 61

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján

**Kereskedelmi elnevezés :**

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

Abel-Pensky

Gőznyomás :

(50 °C)

<

1100

hPa

Sűrűség :

(20 °C)

g/cm³

0,9 - 1,1

Oldószer elválasztó vizsgálat :

(20 °C)

<

3

%

Kifolyási idő :

(20 °C)

10 - 20

s

4 mm-es csésze, DIN

Kiegészítő tájékoztatás

A fizikai adatok csak körülbelüli értékek és a használt, a biztonsággal összefüggő komponens(ek)re vonatkoznak.

10. Állékonyság és reaktivitás Elkerülendő anyagok

Erősen savas és alkális anyagokat, valamint oxidálószereket tartsuk távol, különben exoterm reakciók következhetnek be.

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

11. Toxikológiai adatok

Gyakorlati tapasztalatok

Enyhén narkotikus hatású Magas koncentrációjú gríz hosszabb idejű belélegzése fejfájást, szédülést és rosszulletet okozhat.

12. Ökológiai adatok

Adatok az eliminációról (perzisztencia és lebonthatóság)

Adaptált biológiai vízdéztíri berendezésekbe való szakszerű bevezetésekor zavar nem várható.

További ökológiai tájékoztatás

Általános ökológiai tájékoztatás

A vizekbe és csatornába való bekerülését akadályozzuk meg.

13. Hulladékkezelési tájékoztatás

Anyag / elhállítás

Javaslat

A helyi hivatalos elhállások figyelembevételével

Hulladékkulcs:

- 080102

14. Tájékoztatás a szállításról

Szárazföldi szállítás ADR/RID

Minősítés

Osztály :

3

Kemler-féle szám :

30

Anyag száma :

1263

Minősítés-Kód :

F1

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján

**Kereskedelmi elnevezés :**

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

Különleges elírások : 640E · LQ 7

Anyag megnevezése

PAINT RELATED MATERIAL

Csomagolás**Csomagolási csoport :**

III

Figyelmeztető papír :

3

Tengerhajózási szállítás IMDG/GGVtenger**Minősítés****IMDG-Kód :**

3

IMDG-Page :

3372

UN-szám :

1263

MarPol :

-

LQ 5 I

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

Anyag megnevezése

PAINT RELATED MATERIAL

Csomagolás

Csomagolási csoport :

III

Figyelmeztető papír :

3

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

Minősítés

Osztály :

3

UN-szám :

1263

Anyag megnevezése

PAINT RELATED MATERIAL

Csomagolás

Csomagolási csoport :

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016

III

Figyelmeztető papír :

3

15. Előírások

Megnevezés az EK irányelve szerint

A termék betűjele(i) és veszélyességi megnevezése(i)



Xi ; Irritáló hatású

R-sorozatok

10 Gyúlékony
36/38 Irritáló a szemet és a bőrt

S-sorozatok

51 Csak jól szellőző helyeken használjunk
26 Szemmel való érintkezés után alaposan öblítsük le vízzel és forduljunk orvoshoz
24 A bőrrel való érintkezést kerülnünk el

Nemzeti előírások

Éghető folyadékokról szóló rendelet

VbF-osztály : --

Vízveszélyeztetési osztály

Osztály : 1 gemäß VwVwS

16. Egyéb adatok

Egyéb tájékoztatás

A tartalmazott anyagra vonatkozó R-mondatok

10 Gyúlékony

36/38 Irritáló a szemet és a bőrt

A tájékoztatás az ismereteink mai szintjét tükrözi, a termék tulajdonságainak megígérését viszont nem jelenti, szerződésnek megfelelő jogi viszony nem keletkezik belőle.

Biztonsági adatlap

EG Nr. 1907/2006 alapján



COLORIS®
STEMPELFARBE

Kereskedelmi elnevezés :

Solvent 405
colorless

Átdolgozás kelte :

06.01.2016.

Version :

5.0.1

Nyomtatás kelte :

16.03.2016
