



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városhíd 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

BRAIT Légrfrissítő Aeroszol 300 ml Amsterdam

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1. Termékazonosító:** BRAIT Légrfrissítő Aeroszol 300 ml Amsterdam
- 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:**
Azonosított felhasználás: Légrfrissítő.
Ellenjavallt felhasználás: Az azonosított felhasználástól eltérő felhasználás.
- 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**
Gyártó: DRAMERS S.A.
Rabowice ul. Olszynowa 38
62-020 Swarzedz - Wielkopolskie - Poland
Telefon: +48 61 624 55 00
Fax: +48 61 623 18 32
www.dramers.com.pl
- Forgalmazó: **Malen Kft.**
6000 Kecskemét Városhíd 92.
Telefon: +36 76/412616
Fax: +36 76/509209
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: malen@malen.hu
- 1.4. Sürgősségi telefonszám:**
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU
Telefon: +36 80 20 11 99
Általános vészhívó: 112

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:**
A termék az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint veszélyes keverék.
Osztályozás: Aeroszolak Aerosol 1 H222, H229.



- A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!
- 2.2. Címkézési elemek:** BRAIT Légrfrissítő Aeroszol 300 ml Amsterdam

Veszélyjel:
Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető mondatok: H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

Egyéb jelölés: UN 1950 AEROSZOLOK „3”

- 2.3. Egyéb veszélyek:** Nem tartalmaz PBT és vPvB komponenst.
Nincs elérhető PBT/vPvB értékelés.



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városvásár 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek: Aeroszol.

Komponensek	%	Termékazonosítók	Osztályozás
bután; Butane	25-50	CAS: 106-97-8 EU: 203-448-7 Index: 601-004-00-0 Regisztrációs szám: 01-2119474691-32-xxxx	Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 (C. U. megjegyzés)
propán; Propane	25-50	CAS: 74-98-6 EU: 200-827-9 Index: 601-003-00-5 Regisztrációs szám: 01-2119486944-21-xxxx	Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 (U. megjegyzés)
etanol, etil-alkohol; Ethanol	25-50	CAS: 64-17-5 EU: 200-578-6 Index: 603-002-00-5 Regisztrációs szám: 01-2119457610-43-xxxx	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 (egyedi koncentráció-határérték: Eye Irrit. 2 H319: c ≥ 50 %) +
dipropilén-glikol-metiléter, metoxidipropanol, (2-metoximetil-etil-oxi)propanol; (2-metoxymethyl-ethoxy)propanol /közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag/	0,1-0,5	CAS: 34590-94-8 EU: 252-104-2 Regisztrációs szám: 01-2119450011-60-xxxx	-

+ Gyártós besorolással kiegészített harmonizált osztályozás.

C. megjegyzés: Egyes szerves anyagok forgalomba hozhatók vagy mint egy adott izomer vagy több izomer keverékeként. Ebben az esetben a beszállítónak a címkézésben meg kell adnia, hogy az anyag egy adott izomer-e, vagy pedig izomerek keveréke.

U. megjegyzés: Gázok forgalomba hozatalakor azokat „Nyomás alatt álló gázok”-ként, a sűrített gázok, a cseppfolyósított gázok, mélyhűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok csoportjának egyikébe kell besorolni. A csoportot a gáz csomagolása szerinti fizikai állapot határozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzárendelni. A következő kódokat kell használni:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Az aeroszolok nem sorolandók be nyomás alatt lévő gázként. (Lásd az I. melléklet 2. része 2.3.2.1. szakaszának 2. megjegyzését).

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések:

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános:

A mérgezési tünetek az expozíció után később is jelentkezhetnek, ezért kétség, közvetlen termék-expozíció vagy tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz, s mutassuk meg a termék biztonsági adatlapját.

Belélegzés:

A termék nem tartalmaz belélegzésre veszélyesnek osztályozott komponenst, de mérgezést kiváltó tünetek esetén vigyük ki az érintett személyt az expozíció területéről és biztosítsunk tiszta levegőt. Forduljunk orvoshoz, ha a tünetek romlanak vagy tartóssá válnak.

Bőrrel érintkezve:

Ajánlott az érintett területet alapos megtisztítása vízzel és semleges szappannal. Bőrelváltozások (csipés, bőrpír, kiütés, hólyagok, stb.) esetén forduljunk orvoshoz a biztonsági adatlappal.



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városvásár 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

- Szembe jutás: A szemet alaposan öblítsük le vízzel legalább 15 percig. Ha a sérült személy kontaktlencsét használ, távolítsuk el, kivéve, ha azok a szemre ragadtak, mert ilyenkor az eltávolítás további károkat okozhat. A tisztítás után minden esetben konzultáljunk orvossal, lehetőleg a termék adatlapját megmutatva.
- Lenyelés: Azonnal forduljunk orvoshoz, s mutassuk meg a biztonsági adatlapot.
- 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:**
Lásd a 2. és 11. szakaszt!
- 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:**
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyagok: Ha lehet, használjunk polivalens poroltó készülékeket (ABC por), habot vagy szén-dioxidos oltóanyagot (CO₂).

Nem megfelelő oltóanyagok:

Nem ajánlott csapvizet használni oltóanyagként.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy termikus bomlás következtében reaktív melléktermékek jönnek létre, amelyek nagyon mérgezővé válhatnak, és ezért komoly egészségi kockázatot jelenthetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

A tűz nagyságától függően szükséges lehet teljes védőruházat és önálló légzőkészülék használata. A 89/654/EK irányelvvel összhangban tegyünk elérhetővé minimális vészhelyzeti felszerelést és berendezéseket (tűzoltó pokróc, hordozható elsősegélynyújtó készlet, ...).

A belső vészhelyzeti tervvel és a baleset vagy más vészhelyzet esetére szóló intézkedésekkel összhangban járjunk el. Távolítsuk el az összes gyújtóforrást. Tűz esetén hűtsük le az égés, a robbanás vagy a magas hőmérséklet hatására érzékeny termékek tárolására szolgáló hordókat és tartályokat. Kerüljük a tűzoltáshoz felhasznált termékek vizes közegbe jutását.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Szüntessük meg a szivárgásokat, feltéve, hogy a vész-elhárítóknak nem jelent további kockázatot. Ūrítsük ki a területet és tartsuk távol a védőfelszerelés nélküli személyeket. Használjunk személyi védőfelszerelést a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd a 8. szakaszt).

Mindenekelőtt akadályozzuk meg a tűzveszélyes gőz-levegő keverékek kialakulását szellőztetés vagy inert közeg alkalmazásával. Zárjuk el a gyújtóforrásokat. Távolítsuk el az elektrosztatikus töltéseket úgy, hogy összekapcsoljuk az összes vezetőképes felületet, amelyen sztatikus elektromosság keletkezhet, és biztosítsuk, hogy minden felület földelve legyen.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A termék nincs besorolva környezetre veszélyes anyagként. Tartsuk távol a csatornáktól, felszíni és talajvizektől.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlás: A kiömlést homokkal vagy inert abszorbenssel itassuk fel, és vigyük biztonságos helyre.

Ne használjunk fűrészpport vagy más éghető abszorbenst. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk a 13. szakaszban találhatóak.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd még a 8. és 13. szakaszt!



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városhíd 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

Tartsuk be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsuk a tartályt légmentesen lezárva. Ellenőrizzük a kiömléseket és szermaradékokat, és biztonságosan ártalmatlanítsuk (lásd 6. szakasz). Kerüljük a tartályból történő szivárgásokat. Biztosítsunk rendet és tisztaságot mindenhol, ahol veszélyes termékeket használunk.

A tűz és robbanás megelőzésére vonatkozó műszaki ajánlások:

Kerüljük a termék párolgását, mivel gyúlékony anyagokat tartalmaz, amelyek gyújtóforrások jelenlétében tűzveszélyes gőz/levegő keverékeket képezhetnek. Ellenőrizzük a gyújtóforrásokat (mobiltelefonok, szikrák, ...), és lassan töltjük át az elektrosztatikus töltések létrehozásának elkerülése érdekében. Kerüljük a felfröccsenést, porképződést és az összeférhetetlen anyagokat (lásd 10. szakasz).

Ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére vonatkozó műszaki ajánlások:

Ne együnk és ne igyunk az eljárás során, és utána mossunk kezet megfelelő tisztítószerszel.

Technikai ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére:

Ajánlott abszorbenst tárolni a termék közvetlen közelében (lásd a 6.3 szakaszt).

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Tárolási hőmérséklet: 5-25 °C. Eltarthatóság: 48 hónap. Kerüljük a hőt, a sugárzást, a sztatikus elektromosságot és az élelmiszerrel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. szakaszt!

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Lásd az 1.2. szakaszt!

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Az adatlap készítésekor hatályos 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben előírt munkahelyi ill. közösségi expozíciós határértékek.

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték mg/m ³	CK-érték mg/m ³	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekciós csoport
n-BUTÁN	106-97-8	2350	9400			N
ETIL-ALKOHOL	64-17-5	1900	3800			N
(2-METOXIMETILETOXI)- PROPANOL (Dipropilén-glikol-monometil- éter)	34590-94-8	308			EU1	R
EU1	2000/39/EK irányelvben közölt érték					
	ÁK korrekciós csoportok		A korrekciós faktor számításának módja			
N.	Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok.		Korrekció <u>NEM</u> szükséges.			
R.	Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása <u>RÖVID</u> expozíció hatására jelentkezik.		Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám			

Gyártói adatok:

Dipropilén-glikol-monometil-éter:

IOELV (8 h): 50 ppm; 308 mg/m³.

Adatok a komponensekre:

DNEL:

Expozíció – hatás/komponens	Etanol	Dipropilén-glikol-monometil-éter
Dolgozók, rövid idejű, belégzés - helyi	1900 mg/m ³	Nem alkalmazható.



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városvölgy 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

Expozíció – hatás/komponens	Etanol	Dipropilénlikol-monometil-éter
Dolgozók, rövid idejű, belégzés - szisztémás	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, rövid idejű, bőrön át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, rövid idejű, bőrön át - szisztémás	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, rövid idejű, szájon át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, rövid idejű, szájon át - szisztémás	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, hosszantartó, belégzés - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, hosszantartó, belégzés - szisztémás	950 mg/m ³	310 mg/m ³
Dolgozók, hosszantartó, bőrön át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, hosszantartó, bőrön át - szisztémás	343 mg/kg	65 mg/kg
Dolgozók, hosszantartó, szájon át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Dolgozók, hosszantartó, szájon át - szisztémás	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, rövid idejű, belégzés - helyi	950 mg/m ³	Nem alkalmazható.
Lakosság, rövid idejű, belégzés - szisztémás	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, rövid idejű, bőrön át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, rövid idejű, bőrön át - szisztémás	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, rövid idejű, szájon át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, rövid idejű, szájon át - szisztémás	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, hosszantartó, belégzés - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, hosszantartó, belégzés - szisztémás	114 mg/m ³	37,2 mg/m ³
Lakosság, hosszantartó, bőrön át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, hosszantartó, bőrön át - szisztémás	206 mg/kg	15 mg/kg
Lakosság, hosszantartó, szájon át - helyi	Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.
Lakosság, hosszantartó, szájon át - szisztémás	87 mg/kg	1,67 mg/kg

PNEC:

Környezeti szakasz/komponens	Etanol	Dipropilénlikol-monometil-éter
Édesvíz	0,96 mg/l	19 mg/l
Tengervíz	0,79 mg/l	1,9 mg/l
Édesvízi üledék	3,6 mg/kg	70,2 mg/kg
Tengeri üledék	Nem alkalmazható.	7,02 mg/kg
Szakaszos vízkibocsátás	2,75 mg/l	190 mg/l
Szennyvíztisztító mikroorganizmusai	580 mg/l	4168 mg/l
Talaj	Nem alkalmazható.	2,74 mg/kg
Szájon át – másodlagos mérgezés	720 g/kg	Nem alkalmazható.

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

Személyi védőeszközök:

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen:

Megelőző intézkedésként ajánlott megfelelő, „CE” jelöléssel ellátott személyi védőfelszerelést használni, a 2016/425/EU EPT rendelettel összhangban. A személyes védőfelszerelésre (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) vonatkozó további információkért olvassa el a gyártó által kiadott tájékoztató füzetet és a 7.1. szakaszt.

Az itt szereplő összes információ egy olyan ajánlás, amely a munkahelyi kockázatértékelést illetően valamilyen specifikációt igényel, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezésére állnak-e további intézkedések.

Légzésvédelem:

A védőfelszerelés használata akkor szükséges, ha köd keletkezik, vagy ha a foglalkozási expozíciós határértékeket túllépik.

Kézvédelem:

Védőkesztyű kötelező. CE I kategóriájú, kisebb kockázatok elleni védőkesztyű. Cseréljük ki a kesztyűt bármilyen károsodás esetén. A termék ipari és foglalkozásszerű felhasználók általi hosszabb idejű expozíciója esetén javasoljuk a CE III kesztyűk EN 420/MSZ EN 420:2003+A1:2010 és EN 374/MSZ EN 374-2:2015 szabvány szerinti használatát. Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállását nem lehet előre kiszámítani, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.



Bőr- és testvédelem:	CE I kategóriájú munkaruházat. CE II kategóriájú, csúszásmentes cipő (EN ISO 20347:2012/MSZ EN ISO 20347:2012). Cseréljük ki, mielőtt bármilyen bizonyíték lenne a sérülésre. Professzionális/ ipari felhasználók számára a termék hosszabb ideig tartó expozíciója esetén a CE III ajánlott, az EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013/MSZ EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 előírásokkal összhangban.
Szem- és arcvédelem:	Arcvédő kötelező. CE II kategóriájú panorámás szemüvegek felfröccsenés/ kilövellés ellen (EN 166:2001/MSZ EN 166:2003, EN ISO 4007:2012). Akkor használjuk, ha fennáll a felfröccsenés veszélye. Tisztítsuk meg naponta, és rendszeresen fertőtlenítsük a gyártó utasításai szerint.
További vészhelyzeti óvintézkedések:	A munkahelyeken biztosítsunk az ISO 3864-1:2002/ANSI Z358-1 szerinti biztonsági zuhanyt és a DIN 12 899/ISO 3864-1:2002 szerinti szemmosót.
Környezeti expozíció-ellenőrzés:	A környezet védelmére vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni mind a termék, mind a tartály környezetbe való kijutását. További információkért lásd a 7.1. szakaszt!
Illékony szerves vegyületek (VOC) a 2010/75/EU EPT irányelv szerint:	
V.O.C. (Ellátás):	99,54 s%
V.O.C. sűrűség (20 °C):	Nem alkalmazható.
Átlagos szénszám:	2,09
Átlagos molekulatömeg:	47,92 g/mól

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

- a) Külső jellemzők: Aeroszol.
- b) Szag: A terméktípusnak megfelelő.
- c) Szagküszöbérték: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- d) pH: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- e) Olvadáspont/fagyáspont: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány (atmoszférikus nyomáson):
-1 °C (hajtógáz).
- g) Lobbanáspont: -60 °C (hajtógáz).
- h) Párolgási sebesség: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- i) Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):
Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:
Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- k) Gőznyomás (50 °C): < 300000 Pa (300 kPa)
- l) Gőzsűrűség: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- m) Relatív sűrűség: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- n) Oldékonyság (oldékonyságok):
Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:
Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- p) Öngyulladási hőmérséklet:
365 °C (hajtógáz).
- q) Bomlási hőmérséklet: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- r) Viskozitás: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- s) Robbanásveszélyesség: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.
- t) Oxidáló tulajdonságok: Nem releváns a termék jellegénél fogva, vagy nem ad információt a veszélyről.

9.2. Egyéb információk: Nincsenek.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városvölgy 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

10.1. Reakciókészség: Nem várható reakció, mivel a termék stabil az ajánlott tárolási körülmények között (lásd 7. szakasz).

10.2. Kémiai stabilitás: A kezelési, tárolási és felhasználási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakció, ami túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okozhat.

10.4. Kerülendő körülmények:

Alkalmazható szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra:

Rázkódás és súrlódás	Érintkezés levegővel	A hőmérséklet növekedése	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható.	Nem alkalmazható.	Égés veszélye.	Kerüljük a közvetlen hatást	Nem alkalmazható.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Kenőanyagok	Gyúlékony anyagok	Egyéb
Kerüljük az erős savakat.	Nem alkalmazható.	Kerüljük a közvetlen hatást	Nem alkalmazható.	Kerüljük a lúgokat vagy erős bázisokat.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 szakaszokat a konkrét bomlástermékek meghatározásához. A bomlási körülményektől függően vegyi anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid, szén-monoxid és más szerves vegyületek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

a) Akut toxicitás: A keveréket nem vizsgálták. A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási eljárása alapján nincs osztályozva.

Veszélyes egészségügyi hatások:

Az ismételt vagy hosszantartó expozíció, ill. az ajánlott foglalkozási expozíciós határértéknél magasabb koncentrációk esetén az expozíciós eszköztől függően az egészségre káros hatások léphetnek fel:

Akut toxicitás szájon át: - A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek lenyelve veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.

- Maró hatás/irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyt jelentenek ilyen hatásoknál. További információkért lásd a 3. szakaszt!

Akut toxicitás belélegezve:

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek belélegezve veszélyes anyagként vannak besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt!

- Maró hatás/irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyt jelentenek ilyen hatásnál. További információkért lásd a 3. szakaszt!

Akut toxicitás bőrön át:

- Bőrrel érintkezve: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek bőrrel érintkezve veszélyesek. További információkért lásd a 3. szakaszt!

- Szemmel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás szempontjából veszélyesek. További információkért lásd a 3. szakaszt!

Adatok a komponensekre:

Etanol:

LD₅₀ (szájon át, patkány): 6200 mg/kg.

LD₅₀ (bőrön át, patkány): 20000 mg/kg.

LD₅₀ (belélegezve, patkány, 4 h):

124,7 mg/l.



Bután:

LD₅₀ (szájon át): > 2000 mg/kg.
LD₅₀ (bőrön át): > 2000 mg/kg.
LC₅₀ (belélegezve, patkány, 4 h):
658 mg/l.

Propán:

LD₅₀ (szájon át): > 2000 mg/kg.
LD₅₀ (bőrön át): > 2000 mg/kg.
LD₅₀ (belélegezve, 4 h): > 5 mg/l.
Dipropilén-glikol-monometil-éter:
LD₅₀ (szájon át): > 2000 mg/kg.
LD₅₀ (bőrön át): > 2000 mg/kg.
LD₅₀ (belélegezve, 4 h): > 20 mg/l.

b) Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási eljárása alapján nincs osztályozva.

c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási eljárása alapján nincs osztályozva.

d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

- Légutak:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szenzibilizáló hatásúak. További információkért lásd a 3. szakaszt!

- Bőr:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de terméktípustól függően tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek kiváltási határértékkel rendelkeznek. Ezeket a címkézéskor az EUH208 mondat jelzi. További információkért lásd a 3. szakaszt!

e) Csírasejt-mutagenitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek mutagénnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt!

f) Rákkeltő hatás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek rákkeltők. További információkért lásd a 3. szakaszt!
IARC: d-limonén (Carc. 3); 7-metil-3-metilénokta-1,6-dién (Carc. 2B); 2,6-di-terc.-butil-p-krezol (Carc. 3); 2-furaldehid (Carc. 3); kumarin (Carc. 3); eugenol (Carc. 3); 2,2',2''-nitrilotriethanol (Carc. 3).

g) Reprodukciós toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesek erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt!

h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesnek minősülnek inhaláció szempontjából. További információkért lásd a 3. szakaszt!

i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyt jelentenek erre a hatásra. További információkért lásd a 3. részt.

- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyt jelentenek erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt!

j) Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt!



12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: A termékre nincsenek ökotoxikológiai kísérleti információk. A CLP osztályozás számítási eljárása alapján nincs osztályozva.

Adatok a komponensekre:

Etanol:

LC₅₀ (Alburnus alburnus, 96 h):

11000 mg/l.

EC₅₀ (daphnia magna, 48 h):

9268 mg/l.

EC₅₀ (Microcystis aeruginosa, 192 h):

1450 mg/l.

Dipropilén-glikol-monometil-éter:

LC₅₀ (Pimephales promelas, 96 h):

10000 mg/l.

EC₅₀ (daphnia magna, 48 h):

1919 mg/l.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Adatok a komponensekre:

Etanol:

Biológiai lebonthatóság: 89 % (14 nap, 100 mg/l).

BOI₅: Nem alkalmazható.

KOI: Nem alkalmazható.

BOI₅/KOI: 0,57

Dipropilén-glikol-monometil-éter:

Biológiai lebonthatóság: 73 % (28 nap).

BOI₅: Nem alkalmazható.

KOI: 0,00202 g O₂/g.

BOI₅/KOI: Nem alkalmazható.

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Adatok a komponensekre:

	Etanol	Bután	Propán	Dipropilén-glikol-monometil-éter
BKF	3	33	13	1
log P _{OV}	-0,31	2,89	2,86	-0,06
potenciál	alacsony	közepes	alacsony	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás:

Adatok a komponensekre:

	Etanol	Bután	Propán
K _{oc}	1	900	460
Henry állandó, H	4,61 x 10 ⁻¹ Pa·m ³ /mól	96258,75 Pa·m ³ /mól	71636,78 Pa·m ³ /mól
Felületi feszültség (25 °C)	2,339 x 10 ⁻² N/m	1,187 x 10 ⁻² N/m	7,02 x 10 ⁻³ N/m
Száraz talaj	igen	igen	igen
Nedves talaj	igen	igen	igen
Mobilitás	nagyon magas	alacsony	közepes

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem tartalmaz PBT és vPvB komponenst. Nincs elérhető PBT/vPvB értékelés.

12.6. Egyéb káros hatások:

Nincs elérhető adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Veszélyes hulladék. Hulladék veszélyességi kategória: HP 3 „Tűzveszélyes”, HP 4 „Irritáló”. Hulladék azonosító kód: 16 05 04. A 2008/98/EK irányelv I. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően forduljunk engedélyezett hulladék-kezelő céghez.



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városhíd 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

A 2014/955/EK szerint a hulladék azonosító kód 15 01, és abban az esetben, ha a tartály közvetlen kapcsolatban áll a termékkel, ugyanolyan módon kerül feldolgozásra, mint a termék. Ellenkező esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra. Nem ajánljuk, hogy lefolyóba engedjék. Lásd a 6.2 szakaszt! A 2008/98/EK és 2014/955/EU irányelvek, 1357/2014/EU rendelet és a helyi előírások (2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) szerint ártalmatlanítsuk.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállítási előírások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO, IATA) osztályozási rendszerei szerint a termék veszélyes árunak számít.

14.1. UN-szám: 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:
AEROSZOLOK, gyúlékony / AEROSOLS, flammable

Fuvarbejegyzés: UN 1950 AEROSZOLOK, gyúlékony, 2.1, (D)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):
2

Osztályozási kód: 5F



Bárcák: 2.1
Szállítási kategória: 2

14.4. Csomagolási csoport:

Nincs.
Csomagolási előírások: P207 - PP87; RR6; LP200 - L2; MP9
Korlátozott mennyiség: belső csomagolás: legfeljebb nettó 1 liter

Engedményes mennyiség: E0 (nem engedélyezett)

14.5. Környezeti veszélyek:

Nem veszélyes a környezetre.
Alagút-korlátozási kód: D

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival.
Az aeroszol csomagolásokat az akaratlan működtetés ellen védelemmel kell ellátni.

Különleges előírások:

ADR, RID: 190, 327, 344, 625 – V14 – CV9, CV12 – S2
IMDG 38-16: 63, 959, 190, 277, 327, 344
EmS: F-D, S-U

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:

Nem alkalmazható. Ömlesztett szállítása nem tervezett.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Seveso III: BRAIT Léghfrissítő Aeroszol 300 ml Amsterdam

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően	Küszöbmennyiség (tonnában)	
	alsó	felső
P3.a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK (lásd a 11.1. megjegyzést) 1. vagy 2. kategóriájú „tűzveszélyes” aeroszolok, amelyek az 1. vagy 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gázokat vagy az 1. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékokat tartalmaznak	150 (nettó)	500 (nettó)



MALEN KFT.
Magyar - Lengyel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-6000 Kecskemét, Kiszfaludy u. 5/203.
telep/storage: H-6000 Kecskemét, Városhíd 92.
tel.:+36 76/412-616, fax:+36 76/509-209
www.malen.hu

Egyesített biztonsági adatlap
Készült a 2015/830/EU bizottsági
rendeletnek megfelelően.
Készítés dátuma: 2020.03.03. 1. verzió

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Tartsuk be az aeroszolokra vonatkozó előírásokat.

A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Veszélyes keverék bejelentés (HU):

B-20030083 (13143/2020/KBKHF).

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapot a gyártó 2019.07.22-i, angol nyelvű (MSDS_Air Freshener Brait Dry Formula City Break Amsterdam_v1_ENG) biztonsági adatlapja alapján készítette:

Czikó bt. (e-mail: cziko.laszlo@chello.hu; mobil: +36 20 9441988).

A 2. és 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege:

H220

Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H222

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H229

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H280

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Rövidítések/Fordítások:

Aerosol

Aeroszol

Flam. Gas

Flammable Gas / Tűzveszélyes gáz

Press. Gas.

Pressurised Gas / Nyomás alatt lévő gáz

Flam. Liq.

Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz

Eye Irrit.

Eye Irritation / Szemirritáció

HU

Hungary / Magyarország

EC / EK

European Community / Európai Közösség

UN

United Nations / ENSZ, Egyesült Nemzetek Szervezete

CAS

Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat

CLP

Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályozás

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route/ A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

RID

Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete

IMDG

International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata



IATA	International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
ICAO	International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
EmS	Emergency Schedule / Vészhelyzeti ütemterv
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships / A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény
IBC	Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz
ÁK	Permissible average concentration (permissible average concentration per shift) / Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett átlagos koncentráció)
CK	Permissible peak concentration (shortest allowable maximum air pollution) / Megengedett csúscsökkentés (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség)
MK	Maximum concentration (highest concentration accepted during shift) / Maximális koncentráció (a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció)
LD ₅₀	Lethal dose 50 percent / 50 százalékos heveny mérgezőképesség (közepes halálos dózis)
LC ₅₀	Lethal Concentration 50 % / közepes halálos koncentráció / A heveny mérgezőképesség 50 %-os értéke belélegzés esetén
EC ₅₀	Effective concentration 50 % / Effektív koncentráció 50 % / Az anyag tényleges koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50 %-át eredményezi
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development / Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
EN	European Norm / European Standard / Európai szabvány
DIN	Deutsches Institut für Normung / Német Szabványügyi Intézet
ISO	International Organization for Standardization / Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
ANSI	American National Standards Institute / Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet
CE	Conformité Européenne / európai megfelelés – megfelelési jelölés, amely azt jelzi, hogy a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és ezért szabadon forgalmazható az EGT belső piacán
DNEL	Derived No Effect Level / Származtatott hatásmentes szint
PNEC	Predicted No Effect Concentration / Előre jelzett hatásmentes koncentráció
VOC	Volatile Organic Compounds / Illékony szerves vegyületek
BOD / BOI	Biochemical Oxygen Demand / Biokémiai oxigén-igény
COD / KOI	Chemical Oxygen Demand / Kémiai oxigén-igény
BCF / BKF	Bioconcentration factor / Biokoncentrációs tényező
K _{OC}	Partition coefficient of organic carbon / Szerves szén megoszlási hányados
PBT	Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező.
vPvB	very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív
EPC / EPT	The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács
EEA / EGT	The European Economic Area / Európai Gazdasági Térség
EEC / EGK	European Economic Community / Európai Gazdasági Közösség
Korm.	Kormány
ITM	Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az adatlapon közölt információk a publikáció időpontjában a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak. A megadott információk célja a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és elhelyezéshez adott útmutatás, és nem tekinthető minőségi bizonylatnak. Az információ csak a megadott készítményre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha a készítményt egyéb anyaggal kombináltan, illetve más folyamatban alkalmazzák. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa.